
Poskytuje až 3krát lepší pokrytí bez dodatečné vody

Myčka nádobí 600 SatelliteClean® je vybavena inovativním ostřikovacím ramenem, které ve srovnání se standardním systémem zajišťuje 3krát lepší pokrytí prostoru myčky. Zaručuje mytí od rohu k rohu, takže i těsně naskládané nádobí je důkladně umyté.

Specifikace a benefity
SatelliteClean®. Čisté nádobí. Bez použití vody navíc

S myčkou SatelliteClean® je nádobí bez poskvrny - až 3krát výkonnější než standardní myčka. Díky dvojitě rotujícímu rameni, které neustále mění úhel ostříku, budou dobře umyté i objemné kusy nádobí.

Všechny přístroje umyté najednou v zásuvce MaxiFlex



Zásuvka MaxiFlex je navržena pro přístroje a náčiní rozmanitých rozměrů a tvarů. Ať už při vaření použijete velké nebo neformné náčiní, do extra hluboké přizpůsobitelné zásuvky s dělicími příčkami vše snadno vložíte.

Jemná podpora vašich křehkých sklenic

Za účelem minimalizace rizika poškození nebo rozbití v průběhu mytí přidržují gumové podpěry SoftSpikes® křehké sklenice ve svislé poloze.


Odstraňuje více než 99,999 % bakterií a virů.*

Program Extra Hygiena certifikovaný předním světovým testovacím institutem Swissatest je vysoce účinný mycí cyklus, který odstraňuje více než 99,999 % bakterií a virů.* Zahnuje výkonnou sanitační fázi oplachu, při níž se teplota myčky zahřeje na 69 °C. To zaručuje téměř úplné



*Testováno na Micrococcus luteus a bakteriofágy MS2 v externím testu provedeném společností Swissatest Testmaterialien AG v roce 2021 (zkušební zpráva č. 20212029).

Voda dosáhne do každého rohu díky dvojitému sprchovacímu ramenu

Díky dvěma rotačním sprchovacím ramenům je oplach zajištěn pro veškeré nádobí v myčce. Ostřikovače zajistí, že se voda dostane do každého rohu, aby vaše nádobí bylo po umytí nablýskané. V horním i dolním koši.



- Instalace: Volně stojící spotřebič
- Kapacita mytí: 10
- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: indikátor pro leštadlo, sůl, fáze sušení, fáze oplachování, fáze mytí, vybraný program, zpožděný start 1-24h, XtraPower - extra silný, extra hygienický, GlassCare
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, Plastic handle

Technická specifikace

| | | | |
|---|---|--------------------------|---|
| Třída energetické účinnosti | E | Zařízení proti zaplavení | spínací plovák |
| Třída emisí hluku šířeného vzduchem | C | Typ napouštěcí hadice | Aqua control |
| Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW) | 46 | Systém sušení | AirDry |
| Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh) | 75 | Typ motoru | Inverter BLDC |
| Jmenovitá kapacita (sad nádobí) | 10 | Čistá hmotnost (kg) | 37.9 |
| Spotřeba vody na cyklus (lit.) | 9.9 | Vodní senzor | Ano |
| Trvání programu (h:min) | 4:00 | Displej zobrazuje | zbývající čas, zpožděný start, servisní kód |
| Pohotovostní režim (W) | 0.5 | Vlastnosti dolního koše | 2 foldable tines, Plastic handle |
| Index energetické účinnosti | 55.9 | Vlastnosti horního koše | 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo |
| Instalace | Volně stojící spotřebič | Kolečka a nožičky | 4 adjustable feet (adj 0 to 3cm) |
| Rozměry (mm) | 850x446x615 | EAN kód produktu | 7332543989737 |
| Délka přívodního kabelu (m) | 1.5 | Účinnost mytí | 1.121 |
| Délka napouštěcí hadice (cm) | 150 | Účinnost sušení | 1.061 |
| Programy | 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání | | |
| Délka vypouštěcí hadice (cm) | 150 | | |
| Příkon (W) | 1950 | | |
| Napájecí napětí (V) | 220-240 | | |
| Požad. jistiění (A) | 10 | | |
| Frekvence (Hz) | 50 | | |
| Počet programů | 8 | | |
| Počet teplot | 4 | | |

PSGBDW210DE00002

