


Poskytuje až 3krát lepší pokrytí bez dodatečné vody

Myčka nádobí 600 SatelliteClean® je vybavena inovativním ostřikovacím ramenem, které ve srovnání se standardním systémem zajišťuje 3krát lepší pokrytí prostoru myčky. Zaručuje mytí od rohu k rohu, takže i těsně naskládané nádobí je důkladně umyté.

Specifikace a benefity
SatelliteClean®. Čisté nádobí. Bez použití vody navíc

S myčkou SatelliteClean® je nádobí bez poskvrny - až 3krát výkonnější než standardní myčka. Díky dvojitě rotujícímu rameni, které neustále mění úhel ostříku, budou dobře umyté i objemné kusy nádobí.

Všechny přístroje umyté najednou v zásuvce MaxiFlex


Zásuvka MaxiFlex je navržena pro přístroje a náčiní rozmanitých rozměrů a tvarů. Ať už při vaření použijete velké nebo neformné náčiní, do extra hluboké přizpůsobitelné zásuvky s dělicími příčkami vše snadno vložíte.

Jemná podpora vašich křehkých sklenic

Za účelem minimalizace rizika poškození nebo rozbití v průběhu mytí přidržují gumové podpěry SoftSpikes® křehké sklenice ve svislé poloze.


Odstraňuje více než 99,999 % bakterií a virů.*

Program Extra Hygiena certifikovaný předním světovým testovacím institutem Swisstest je vysoce účinný mycí cyklus, který odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.* Zahnuje výkonnou sanitační fázi oplachu, při níž se teplota myčky zahřeje na 69 °C. To zaručuje téměř úplné



*Testováno na Micrococcus luteus a bakteriofágy MS2 v externím testu provedeném společností Swisstest Testmaterialien AG v roce 2021 (zkušební zpráva č. 20212029).

Voda dosáhne do každého rohu díky dvojitému sprchovacímu ramenu

Díky dvěma rotačním sprchovacím ramenům je oplach zajištěn pro veškeré nádobí v myčce. Ostřikovače zajistí, že se voda dostane do každého rohu, aby vaše nádobí bylo po umytí nablýskané. V horním i dolním koši.



- Instalace: Volně stojící spotřebič
- Plně nerezová úprava: panel, dveře, lišty, boky
- Nerezová úprava pro dveře, panel a sokl
- Kapacita mytí: 10
- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: indikátor pro leštidlo, sůl, fáze sušení, fáze oplachování, fáze mytí, vybraný program, zpožděný start 1-24h, XtraPower - extra silný, extra hygienický, GlassCare
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, Plastic handle

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	E	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	46	Systém sušení	AirDry
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	75	Typ motoru	Inverter BLDC
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	10	Čistá hmotnost (kg)	37.4
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9	Vodní senzor	Ano
Trvání programu (h:min)	4:00	Displej zobrazuje	zbývající čas, zpožděný start, servisní kód
Pohotovostní režim (W)	0.5	Vlastnosti dolního koše	2 foldable tines, Plastic handle
Index energetické účinnosti	55.9	Vlastnosti horního koše	2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Instalace	Volně stojící spotřebič	Kolečka a nožičky	4 adjustable feet (adj 0 to 3cm)
Rozměry (mm)	850x446x615	EAN kód produktu	7332543989751
Délka přívodního kabelu (m)	1.5	Účinnost mytí	1.121
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Účinnost sušení	1.061
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání		
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150		
Příkon (W)	1950		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Požad. jistiění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		
Počet programů	8		
Počet teplot	3		

PSGBDW210DE00002

