



Pokrytí v každém koutě

Pět sprchovacích rovin a satelitní rameno s dvojitou rotací zabezpečují nejdůkladnější umytí veškerého nádobí. Voda se dostane v přeplněné myčce do každého koutu i mezi nádobí uložené těsně vedle sebe a důkladně ho umyje.

Specifikace a benefity



Automatické otevření dvířek AirDry

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zajišťuje efektivnější sušení a zároveň minimalizuje spotřebu energie. Dvířka myčky se před koncem sušicího cyklu pootevrou o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit vzduch, který nádobí dosuší. Už žádné zaschlé kapky.



Snadné nastavení programu pomocí ovládání QuickSelect

Ovládání QuickSelect představuje snadný způsob, jak upravit a spustit mycí program. Posuvným tahem zvolíte délku programu a poklepáním přidáte různé volitelné funkce. Zbytek už nechte na myčce. Blyštivě čisté nádobí přesně ve chvíli, kdy jej potřebujete.



Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®

Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.



Měkké hroty pro bezpečí křehkého skla

Křehké sklenice vyžadují tu nejšetrnější péči. Gumové hroty SoftSpikes® v horním koší této myčky poskytnou křehkým kouskům oporu a ochranu. Účinně stabilizují vaše sklo, čímž zamezují jeho poškození.



Kontrola stavu letným pohledem s funkcí Beam on Floor

Vestavná myčka nádobí nabízí chytrý způsob, jak vás neustále informovat o stavu mycího programu. V průběhu mytí promítá na podlahu červený světelný paprsek. Když je nádobí umyté, barva se změní na zelenou.

- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Kapacita mytí: 9
- 7 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: indikátor pro leštidlo, sůl, budík, fáze sušení, vybraný program, světelný bod na podlaze, dvoubarevný, zpožděný start 1-24h, XtraPower - extra silný, GlassCare, Machine Care
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, Plastic handle

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	E	Počet teplot	3
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	70	Systém sušení	AirDry
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	9	Typ motoru	Inverter BLDC
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9	Čistá hmotnost (kg)	33
Trvání programu (h:min)	4:00	Vodní senzor	Ano
Pohotovostní režim (W)	0.5	Displej zobrazuje	zbývající čas, zpožděný start, servisní kód
Index energetické účinnosti	55.9	Paprsek na podlaze	červený a zelený
Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)	Vlastnosti dolního koše	2 foldable tines, Plastic handle
Rozměry (mm)	818x446x550	Vlastnosti horního koše	2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x450x550	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Délka přívodního kabelu (m)	1.5	EAN kód produktu	7332543735549
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Účinnost mytí	1.121
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový	Účinnost sušení	1.061
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150		
Příkon (W)	1950		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Požad. jistiění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		
Počet programů	7		

