

**Až 3x účinnější sušení s automatickým otevřením dvířek AirDry**

Technologie AirDry využívá k sušení přirozenou cirkulaci vzduchu. Před koncem programu se dvířka automaticky pootevřou, aby dovnitř mohl proudit vzduch. Tento způsob je 3x účinnější než sušení se zavřenými dvířky. Nádobí je tak dokonale usušené a vy šetříte energii.

**Specifikace a benefity****Automatické otevření dvířek AirDry pro 3x lepší sušení**

Nová technologie AirDry využívá k sušení přirozeného proudění vzduchu. Dvířka myčky se před koncem programu pootevřou o 10 cm, aby mohl vzduch volně proudit. To přináší až třikrát lepší výsledky než sušení se zavřenými dvířky.

- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Kapacita mytí: 10
- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: indikátor pro leštidlo, sůl, budík, fáze sušení, vybraný program, světelný bod na podlaze, dvoubarevný, zpožděný start 1-24h, XtraPower - extra silný, GlassCare, Machine Care
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, Plastic handle

**Technická specifikace**

Třída energetické účinnosti	E	Počet programů	8
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C	Počet teplot	3
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	46	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	75	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	10	Systém sušení	AirDry
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9	Typ motoru	Inverter BLDC
Trvání programu (h:min)	4:00	Čistá hmotnost (kg)	31.5
Pohotovostní režim (W)	0.5	Vodní senzor	Ano
Index energetické účinnosti	55.9	Displej zobrazuje	zbývající čas, zpožděný start, servisní kód
Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)	Paprsek na podlaze	červený a zelený
Rozměry (mm)	818x446x550	Vlastnosti dolního koše	2 foldable tines, Plastic handle
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x450x550	Vlastnosti horního koše	2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Délka přívodního kabelu (m)	1.5	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	EAN kód produktu	7333394048635
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	Účinnost mytí	1.121
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Účinnost sušení	1.061
Příkon (W)	1950		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Požad. jistiění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		

