



#### Křehké sklenice v dobrých rukách

Sklenice potřebují o něco šetrnější péči, obzvláště při jejich mytí. Je proto dobře, že držáky SoftGrips, umístěné v horním koši myčky nádobí řady 700 Pro, bezpečně, avšak šetrně podrží vaše sklenice. Zatímco gumové hroty SoftSpikes zajistí, že se nepoškrábou.

### Specifikace a benefity

#### Rychlé nastavení programu s ovládáním QuickSelect

Intuitivní ovládání QuickSelect představuje snadný způsob, jak upravit a spustit mycí program. Posuvným tahem zvolíte délku programu a poklepnutím přidáte různě volitelné funkce — jednodušší už to být nemůže.



#### Automatické otevření dvířek AirDry pro 3x lepší sušení

Nová technologie AirDry využívá k sušení přirozeného proudění vzduchu. Dvířka myčky se před koncem programu pootevrou o 10 cm, aby mohl vzduch volně proudit. To přináší až třikrát lepší výsledky než sušení se zavřenými dvířky.



#### Maximální pokrytí se systémem SatelliteClean®

Vaše nádobí bude zářit čistotou díky satelitnímu sprchovacímu ramenu SatelliteClean®, které nabízí až třikrát lepší výsledky, než je běžné. Dvojitě rotující rameno neustále mění úhel ostříku, proto i objemnější nádobí bude dobře umyto.




#### Křehké sklo chráněné prvky SoftGrips a SoftSpikes

S držáky SoftGrips a hroty SoftSpikes již nepotřebujete trávit čas ručním mytím křehkého skla. Měkký materiál šetrně drží sklenice bezpečně a jistě na místě a chrání je před popraskáním a rozbítním.



#### Indikátor stavu mytí

Myčka vás pomocí paprsku "Beam on floor" v tichosti informuje o aktuálním stavu mycího programu. Zvukovou signalizaci můžete snadno přeslechnout, ale světelný bod promítaný na podlaže pod spotřebičem nepřehlédnete. Když svítí červená, program běží, když zelená, je hotovo.



- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Kapacita mytí: 9
- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: indikátor pro leštadlo, sůl, budík, fáze sušení, vybraný program, světelný bod na podlaže, dvoubarevný, zpožděný start 1-24h, XtraPower - extra silný, extra hygienický, GlassCare, Machine Care
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, Plastic handle

**Technická specifikace**

Třída energetické účinnosti	D	Počet programů	8
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Počet teplot	3
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	63	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	9	Systém sušení	AirDry
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9	Typ motoru	Inverter BLDC
Trvání programu (h:min)	4:00	Čistá hmotnost (kg)	32
Pohotovostní režim (W)	0.5	Vodní senzor	Ano
Index energetické účinnosti	49.8	Displej zobrazuje	zbývající čas, zpožděný start, servisní kód
Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)	Paprsek na podlaze	červený a zelený
Rozměry (mm)	818x446x550	Vlastnosti dolního koše	2 foldable tines, Plastic handle
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x450x550	Vlastnosti horního koše	6 měkkých špiček pro vinné sklenky, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Délka přívodního kabelu (m)	1.5	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	EAN kód produktu	7332543738410
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	Účinnost mytí	1.121
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Účinnost sušení	1.061
Příkon (W)	1950		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Požad. jistiění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		

