



Křehké sklo v bezpečí

I extra výkonné myčky nádobí umí poskytnout sklu jemnou péči. Držáky SoftGrip v horním koši drží sklenice šetrně, a přitom bezpečně na svém místě. Gumové hroty SoftSpikes zabraňují jejich poškrábání nebo poškození.

Specifikace a benefity

Snadné nastavení programu pomocí ovládání QuickSelect

Ovládání QuickSelect představuje snadný způsob, jak upravit a spustit mycí program. Posuvným tahem zvolíte délku programu a poklepnáním přidáte různé volitelné funkce. Zbytek už nechte na myčce. Blyštivě čisté nádobí přesně ve chvíli, kdy jej potřebujete.




Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®

Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.



Nastavitelná zásuvka MaxiFlex pro pohodlné mytí

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro příbory a náčiní rozmanitých velikostí a tvarů. Díky flexibilním dělicím příčkám a přidané hloubce si ji lehce přizpůsobíte podle potřeby. Snadno pojme a umyje většinu nádobí najednou, i když jde o náčiní jako jsou vařečky, naběračky nebo šlehačí



Koš QuickLift přizpůsobí svou výšku tak, jak je to pohodlné vám

Horní koš je vybaven funkcí QuickLift. Díky této funkci můžete snadno upravit výšku horního koše podle vašich potřeb, a to i při plné zátěži.



Dvojitě sprchovací rameno je účinné v každém koutě

Dvě sprchovací ramena zajišťují maximální pokrytí vnitřního prostoru myčky vodou. Rotující ostříkovače posílají proudy vody do všech rohů dolního i horního koše. Na dokonalé výsledky mytí nádobí se tak můžete spolehnout.



- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Myčka pro instalaci ve výšce
- Kapacita mytí: 10
- 7 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: indikátor pro leštidlo, sůl, budík, fáze sušení, vybraný program, světelný bod na podlaze, dvoubarevný, zpožděný start 1-24h, ExtraSilent, XtraPower - extra silný, GlassCare, Machine Care
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 4 foldable tines, Plastic handle

Technická specifikace

| | | | |
|---|--|--------------------------|---|
| Třída energetické účinnosti | D | Počet teplot | 3 |
| Třída emisí hluku šířeného vzduchem | B | Zařízení proti zaplavení | spínací plovák |
| Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW) | 44 | Typ napouštěcí hadice | Aqua control |
| Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh) | 67 | Systém sušení | AirDry |
| Jmenovitá kapacita (sad nádobí) | 10 | Typ motoru | Inverter BLDC |
| Spotřeba vody na cyklus (lit.) | 9.9 | Čistá hmotnost (kg) | 34.25 |
| Trvání programu (h:min) | 4:00 | Vodní senzor | Ano |
| Pohotovostní režim (W) | 0.5 | Displej zobrazuje | zbývající čas, zpožděný start, servisní kód |
| Index energetické účinnosti | 49.9 | Paprsek na podlaze | červený a zelený |
| Instalace | Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel) | Vlastnosti dolního koše | 4 foldable tines, Plastic handle |
| Rozměry (mm) | 818x446x550 | Vlastnosti horního koše | 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo |
| Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) | 820-900x450x550 | Kolečka a nožičky | 2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm) |
| Délka přívodního kabelu (m) | 1.5 | EAN kód produktu | 7332543736911 |
| Délka napouštěcí hadice (cm) | 150 | Účinnost mytí | 1.121 |
| Programy | 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový | Účinnost sušení | 1.061 |
| Délka vypouštěcí hadice (cm) | 150 | | |
| Příkon (W) | 1950 | | |
| Napájecí napětí (V) | 220-240 | | |
| Požad. jistění (A) | 10 | | |
| Frekvence (Hz) | 50 | | |
| Počet programů | 7 | | |

