



**Křehké sklenice v dobrých rukách**

Sklenice potřebují o něco šetrnější péči, obzvláště při jejich mytí. Je proto dobře, že držáky SoftGrips, umístěné v horním koši myčky nádobí řady 700 Pro, bezpečně, avšak šetrně podrží vaše sklenice. Zatímco gumové hroty SoftSpikes zajistí, že se nepoškrábou.

**Specifikace a benefity**
**Úchytky SoftGrips a SoftSpikes ochrání křehké sklo**

S držáky SoftGrips a SoftSpikes už nemusíte trávit čas mytím křehkého skla v ruce. Měkký materiál šetrně a bezpečně drží sklenice na svém místě a chrání je před popraskáním a rozbitím.


**Umytí všech vašich příborů a náčiní v jednom cyklu s MaxiFlex**

Zásuvka MaxiFlex je navržena tak, aby vyhovovala příborům a náčiní různých tvarů a velikostí. Ať už jsou velké nebo nevhodně tvarované, přizpůsobitelné přepážky a hluboká zásuvka znamenají, že vše lze snadno vložit.


**Maximální pokrytí se systémem SatelliteClean®**

Vaše nádobí bude zářit čistotou díky satelitnímu sprchovacímu ramenu SatelliteClean®, které nabízí až třikrát lepší výsledky, než je běžné. Dvojitě rotující rameno neustále mění úhel ostříku, proto i objemnější nádobí bude dobře umyto.


**Odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.\***

Program Extra Hygiene certifikovaný předním světovým testovacím institutem Swissatest je vysoce účinný mycí cyklus, který odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.\* Zahnuje výkonnou sanitační fázi oplachu, při níž se teplota myčky zahřeje na 69 °C. To zaručuje téměř úplné



\*Testováno na Micrococcus luteus a bakteriofágy MS2 v externím testu provedeném společností Swissatest Testmaterialien AG v roce 2021 (zkušební zpráva č. 20212029).

**Indikátor stavu mytí**

Myčka vás pomocí paprsku "Beam on floor" v tichosti informuje o aktuálním stavu mycího programu. Zvukovou signalizaci můžete snadno přeslechnout, ale světelný bod promítaný na podlaze pod spotřebičem nepřehlédnete. Když svítí červená, program běží, když zelená, je hotovo.



- Instalace: Volně stojící spotřebič
- Nerezová úprava dveří a panelu. Stříbrné boky.
- Kapacita mytí: 15
- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: indikátor pro leštidlo, sůl, vybraný program, světelný bod na podlaze, dvoubarevný, pozdější start 1-24h, XtraPower - extra silný, extra hygienický, GlassCare
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 4 foldable tines, Plastic handle

**Technická specifikace**

Třída energetické účinnosti	D	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	42	Systém sušení	AirDry
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	86	Typ motoru	Inverter BLDC
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	15	Čistá hmotnost (kg)	47.5
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	11	Vodní senzor	Ano
Trvání programu (h:min)	4:00	Displej zobrazuje	zbývající čas, zpožděný start, servisní kód
Pohotovostní režim (W)	0.5	Paprsek na podlaze	červený a zelený
Index energetické účinnosti	49.9	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Instalace	Volně stojící spotřebič	Vlastnosti dolního koše	4 foldable tines, Plastic handle
Rozměry (mm)	850x596x610	Vlastnosti horního koše	6 měkkých špiček pro vinné sklenky, 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	Kolečka a nožičky	4 adjustable feet (adj 0 to 3cm)
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	EAN kód produktu	7332543781539
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	Účinnost mytí	1.121
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Účinnost sušení	1.061
Příkon (W)	1550-2200		
Napájecí napětí (V)	200-240		
Požad. jistiění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50-60		
Počet programů	8		
Počet teplot	4		

