



Křehké sklenice v dobrých rukách

Sklenice potřebují o něco šetrnější péči, obzvláště při jejich mytí. Je proto dobře, že držáky SoftGrips, umístěné v horním koši myčky nádobí řady 700 Pro, bezpečně, avšak šetrně podrží vaše sklenice. Zatímco gumové hroty SoftSpikes zajistí, že se nepoškrábou.

Specifikace a benefity



Úchytky SoftGrips a SoftSpikes ochrání křehké sklo
S držáky SoftGrips a SoftSpikes už nemusíte trávit čas mytím křehkého skla v ruce. Měkký materiál šetrně a bezpečně drží sklenice na svém místě a chrání je před popraskáním a rozbitím.



Umytí všech vašich příborů a náčiní v jednom cyklu s MaxiFlex

Zásuvka MaxiFlex je navržena tak, aby vyhovovala příborům a náčiní různých tvarů a velikostí. Ať už jsou velké nebo nevhodně tvarované, přizpůsobitelné přepážky a hluboká zásuvka znamenají, že vše lze snadno vložit.



Maximální pokrytí se systémem SatelliteClean®

Vaše nádobí bude zářit čistotou díky satelitnímu sprchovacímu ramenu SatelliteClean®, které nabízí až třikrát lepší výsledky, než je běžné. Dvojitě rotující rameno neustále mění úhel ostříku, proto i objemnější nádobí bude dobře umyto.



Odstraňuje více než 99,999 % bakterií a virů.*

Program Extra Hygiene certifikovaný předním světovým testovacím institutem Swisstest je vysoce účinný mycí cyklus, který odstraňuje více než 99,999 % bakterií a virů.* Zahnuje výkonnou sanitační fázi oplachu, při níž se teplota myčky zahřeje na 69 °C. To zaručuje téměř úplné

*Testováno na Micrococcus luteus a bakteriofágy MS2 v externím testu provedeném společností Swisstest Testmaterialien AG v roce 2021 (zkušební zpráva č. 20212029).



QuickLift – změna výšky koše i při plném naložení

Vkládejte nebo odebírejte nádobí pohodlně s košem QuickLift. I když je horní koš plně naložený, systém QuickLift umožňuje rychlé zvednutí nebo spuštění koše, aby se do něj vešlo nádobí a kuchyňské náčiní různých tvarů a velikostí.

- Instalace: Volně stojící spotřebič
- Nerezová úprava dveří a panelu. Stříbrné boky.
- Kapacita mytí: 14
- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, Auto, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: indikátor pro leštadlo, sůl, fáze sušení, fáze oplachování, fáze mytí, vybraný program, zpožděný start 1-24h, XtraPower - extra silný, extra hygienický, GlassCare
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Stainless steel handle Electrolux
- Dolní košík má 4 foldable tines, Stainless steel handle

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	A	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Systém sušení	AirDry
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44	Typ motoru	Inverter BLDC
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	54	Čistá hmotnost (kg)	42.53
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14	Displej zobrazuje	zbývající čas, zpožděný start, servisní kód
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	10.9	Vlastnosti dolního koše	4 foldable tines, Stainless steel handle
Trvání programu (h:min)	5:10	Vlastnosti horního koše	6 měkkých špiček pro vinné sklenky, 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Stainless steel handle Electrolux
Pohotovostní režim (W)	0.5	Kolečka a nožičky	4 adjustable feet (adj 0 to 3cm)
Index energetické účinnosti	31.9	EAN kód produktu	7333394066356
Instalace	Volně stojící spotřebič	Účinnost mytí	1.121
Rozměry (mm)	850x598x603	Účinnost sušení	1.061
Délka přívodního kabelu (m)	1.6		
Délka napouštěcí hadice (cm)	180		
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, Auto, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání		
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180		
Příkon (W)	1950		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Požad. jistiění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		
Počet programů	8		
Počet teplot	4		
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		

