




Křehké sklenice v dobrých rukách

Sklenice potřebují o něco šetrnější péči, obzvláště při jejich mytí. Je proto dobře, že držáky SoftGrips, umístěné v horním koši myčky nádobí řady 700 Pro, bezpečně, avšak šetrně podrží vaše sklenice. Zatímco gumové hroty SoftSpikes zajistí, že se nepoškrábou.

Specifikace a benefity

Úchytky SoftGrips a SoftSpikes ochrání křehké sklo

S držáky SoftGrips a SoftSpikes už nemusíte trávit čas mytím křehkého skla v ruce. Měkký materiál šetrně a bezpečně drží sklenice na svém místě a chrání je před popraskáním a rozbitím.



Umytí všech vašich příborů a náčiní v jednom cyklu s MaxiFlex

Zásuvka MaxiFlex je navržena tak, aby vyhovovala příborům a náčiní různých tvarů a velikostí. Ať už jsou velké nebo nevhodně tvarované, přizpůsobitelné přepážky a hluboká zásuvka znamenají, že vše lze snadno vložit.



Udržitelnost v mytí nádobí je snadná

Zodpovědná volba je snadná. Pomocí posuvníku QuickSelect na dotykovém displeji zvolíte preferovanou dobu cyklu a Ecometer vás prostřednictvím vizuálně zelených pruhů navede na nejšetrnější program, který šetří energii a vodu.

QuickSelect s Wi-Fi: Připojené ovládání myčky pomocí chytrého zařízení

Naše myčky QuickSelect s připojením umožňují inteligentní a udržitelné mytí nádobí. Získejte pomoc s výběrem správného programu podle množství náplně a zvolte, kdy má být myčka spuštěna, abyste snížili náklady na energii. Aplikace shrnuje informace o spotřebě a nabízí zpětnou



SatelliteClean®. Čisté nádobí. Bez použití vody navíc

S myčkou SatelliteClean® je nádobí bez poskvrny - až 3krát výkonnější než standardní myčka. Díky dvojité rotujícímu rameni, které neustále mění úhel ostříku, budou dobře umyté i objemné kusy nádobí.

- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Kapacita mytí: 14
- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: indikátor pro leštadlo, sůl, budík, světelný bod na podlaze, dvoubarevný, zpožděný start 1-24h, XtraPower - extra silný, extra hygienický, GlassCare
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 4 foldable tines, Plastic handle

Technická specifikace

| | | | |
|---|---|------------------------------------|---|
| Třída energetické účinnosti | B | Počet programů | 8 |
| Třída emisí hluku šířeného vzduchem | B | Počet teplot | 4 |
| Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW) | 42 | Zařízení proti zaplavení | spínací plovák |
| Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh) | 64 | Typ napouštěcí hadice | Aqua control |
| Jmenovitá kapacita (sad nádobí) | 14 | Systém sušení | AirDry |
| Spotřeba vody na cyklus (lit.) | 9.9 | Typ motoru | Inverter BLDC |
| Trvání programu (h:min) | 4:00 | Čistá hmotnost (kg) | 37.28 |
| Pohotovostní režim (W) | 0.5 | Vodní senzor | Ano |
| Index energetické účinnosti | 37.9 | Displej zobrazuje | zbývající čas, zpožděný start, servisní kód |
| Instalace | Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel) | Vnitřní osvětlení | Ano |
| Rozměry (mm) | 818x596x560 | Paprsek na podlaze | červený a zelený |
| Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) | 820-900x600x560 | FuzzyLogic - množstevní automatika | Ano |
| Délka přívodního kabelu (m) | 1.6 | Vlastnosti dolního koše | 4 foldable tines, Plastic handle |
| Délka napouštěcí hadice (cm) | 180 | Vlastnosti horního koše | 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo |
| Programy | 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání | Kolečka a nožičky | 2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm) |
| Délka vypouštěcí hadice (cm) | 180 | EAN kód produktu | 7332543988907 |
| Příkon (W) | 1550-2200 | Účinnost mytí | 1.121 |
| Napájecí napětí (V) | 200-240 | Účinnost sušení | 1.061 |
| Požad. jistiění (A) | 10 | | |
| Frekvence (Hz) | 50-60 | | |

