
**Křehké sklenice v dobrých rukách**

Sklenice potřebují o něco šetrnější péči, obzvláště při jejich mytí. Je proto dobře, že držáky SoftGrips, umístěné v horním koši myčky nádobí řady 700 Pro, bezpečně, avšak šetrně podrží vaše sklenice. Zatímco gumové hroty SoftSpikes zajistí, že se nepoškrábou.

Specifikace a benefity**Úchytky SoftGrips a SoftSpikes ochrání křehké sklo**

S držáky SoftGrips a SoftSpikes už nemusíte trávit čas mytím křehkého skla v ruce. Měkký materiál šetrně a bezpečně drží sklenice na svém místě a chrání je před popraskáním a rozbitím.

**Umytí všech vašich příborů a náčiní v jednom cyklu s MaxiFlex**

Zásuvka MaxiFlex je navržena tak, aby vyhovovala příborům a náčiní různých tvarů a velikostí. Ať už jsou velké nebo nevhodně tvarované, přizpůsobitelné přepážky a hluboká zásuvka znamenají, že vše lze snadno vložit.

**Udržitelnost v mytí nádobí je snadná**

Zodpovědná volba je snadná. Pomocí posuvníku QuickSelect na dotykovém displeji zvolíte preferovanou dobu cyklu a Ecometer vás prostřednictvím vizuálně zelených pruhů navede na nejšetrnější program, který šetří energii a vodu.

- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Kapacita mytí: 15
- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: indikátor pro leštadlo, sůl, budík, světelný bod na podlaze, dvoubarevný, zpožděný start 1-24h, XtraPower - extra silný, extra hygienický, GlassCare
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 4 foldable tines, Plastic handle

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	C
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	76
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	15
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	11
Trvání programu (h:min)	4:00
Pohotovostní režim (W)	0.5
Index energetické účinnosti	43.9
Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
Rozměry (mm)	818x596x550
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550
Délka přívodního kabelu (m)	1.6
Délka napouštěcí hadice (cm)	180
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180
Příkon (W)	1950
Napájecí napětí (V)	220-240
Požad. jističení (A)	10
Frekvence (Hz)	50

Počet programů	8
Počet teplot	4
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Systém sušení	AirDry
Typ motoru	Inverter BLDC
Čistá hmotnost (kg)	37.9
Vodní senzor	Ano
Displej zobrazuje	zbývající čas, zpožděný start, servisní kód, programy
Paprsek na podlaze	červený a zelený
FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Vlastnosti dolního koše	4 foldable tines, Plastic handle 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Vlastnosti horního koše	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
EAN kód produktu	7333394029412
Účinnost mytí	1.121
Účinnost sušení	1.061

