



#### Křehké sklenice v dobrých rukách

Sklenice potřebují o něco šetrnější péči, obzvláště při jejich mytí. Je proto dobře, že držáky SoftGrips, umístěné v horním koši myčky nádobí řady 700 Pro, bezpečně, avšak šetrně podrží vaše sklenice. Zatímco gumové hroty SoftSpikes zajistí, že se nepoškrábou.

#### Specifikace a benefity

##### Úchytky SoftGrips a SoftSpikes ochrání křehké sklo

S držáky SoftGrips a SoftSpikes už nemusíte trávit čas mytím křehkého skla v ruce. Měkký materiál šetrně a bezpečně drží sklenice na svém místě a chrání je před popraskáním a rozbitím.



##### Umytí všech vašich příborů a náčiní v jednom cyklu s MaxiFlex

Zásuvka MaxiFlex je navržena tak, aby vyhovovala příborům a náčiní různých tvarů a velikostí. Ať už jsou velké nebo nevhodně tvarované, přizpůsobitelné přepážky a hluboká zásuvka znamenají, že vše lze snadno vložit.



##### Udržitelost v mytí nádobí je snadná

Zodpovědná volba je snadná. Pomocí posuvníku QuickSelect na dotykovém displeji zvolíte preferovanou dobu cyklu a Ecometer vás prostřednictvím vizuálně zelených pruhů navede na nejšetrnější program, který šetří energii a vodu.

##### QuickSelect s Wi-Fi: Připojené ovládání myčky pomocí chytrého zařízení

Naše myčky QuickSelect s připojením umožňují inteligentní a udržitelné mytí nádobí. Získejte pomoc s výběrem správného programu podle množství náplně a zvolte, kdy má být myčka spuštěna, abyste snížili náklady na energii. Aplikace shrnuje informace o spotřebě a nabízí zpětnou



##### Odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.\*

Program Extra Hygiene certifikovaný předním světovým testovacím institutem Swisstatest je vysoce účinný mycí cyklus, který odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.\* Zahrnuje výkonnou sanitační fázi oplachu, při níž se teplota myčky zahřeje na 69 °C. To zaručuje téměř úplné



\*Testováno na Micrococcus luteus a bakteriofágy MS2 v externím testu provedeném společností Swisstatest Testmaterialien AG v roce 2021 (zkušební zpráva č. 20212029).

- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Kapacita mytí: 14
- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: AirDry
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: indikátor pro leštadlo, sůl, budík, zpožděný start 1-24h, XtraPower - extra silný, extra hygienický, GlassCare, Time beam White
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Stainless steel handle Electrolux
- Dolní košík má 4 foldable tines, Stainless steel handle

**Technická specifikace**

Třída energetické účinnosti	A	Počet programů	8
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Počet teplot	4
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	42	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	49	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14	Systém sušení	AirDry
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	10.9	Typ motoru	Inverter BLDC
Trvání programu (h:min)	5:10	Čistá hmotnost (kg)	37.28
Pohotovostní režim (W)	0.5	Vodní senzor	Ano
Index energetické účinnosti	28.7	Displej zobrazuje	zbývající čas, zpožděný start, servisní kód
Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)	Vnitřní osvětlení	Ano
Rozměry (mm)	818x596x560	Paprsek na podlaze	Bílý paprsek na podlaze
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x560	Vlastnosti dolního koše	4 foldable tines, Stainless steel handle 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Stainless steel handle Electrolux
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	Vlastnosti horního koše	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	EAN kód produktu	7333394080895
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Účinnost mytí	1.121
Příkon (W)	1550-2200	Účinnost sušení	1.061
Napájecí napětí (V)	200-240		
Požad. jistiění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50-60		

