


**Až 3x účinnější sušení s automatickým otevřením dvířek AirDry**

Technologie AirDry využívá k sušení přirozenou cirkulaci vzduchu. Před koncem programu se dvířka automaticky pootevřou, aby dovnitř mohl proudit vzduch. Tento způsob je 3x účinnější než sušení se zavřenými dvířky. Nádobí je tak dokonale usušené a vy šetříte energii.

**Specifikace a benefity**
**Automatické otevření dvířek AirDry pro 3x lepší sušení**

Nová technologie AirDry využívá k sušení přirozeného proudění vzduchu. Dvířka myčky se před koncem programu pootevřou o 10 cm, aby mohl vzduch volně proudit. To přináší až třikrát lepší výsledky než sušení se zavřenými dvířky.


**Koš QuickLift přizpůsobí svou výšku tak, abyste snadno dosáhli na nádobí**

Vkládejte nebo vyndávejte nádobí pohodlně s košem QuickLift. I když je koš zcela naplněný objemnými kusy nádobí, systém QuickLift vám umožňuje upravit výšku tak, abyste k němu měli snadný a pohodlný přístup.


**Rychlé a účinné mytí s 30minutovým programem**

Vaše nová úspora času. Když máte menší náplň, je náš 30minutový rychlý mycí program dokonalé řešení. To vše bez kompromisů na výsledcích. Pro dokonalé a rychlé výsledky mytí.


**Získejte nejvyšší účinnost myčky, pomocí jejího programu údržby.**

Zachovejte si nejvyšší účinnost myčky pomocí programu údržby myčky. Specifický navržený program, spolu s čisticím prostředkem, pracují na redukci vodního kamene a mastných usazenin, takže si můžete nadále užívat lepších výsledků mytí.

**AutoSense — chytrá volba**

Program AutoSense upraví cyklus na míru každé náplně. Inteligentní snímače vyhodnotí množství vloženého nádobí a míru jeho znečištění a podle toho automaticky nastaví délku, teplotu i spotřebu vody.



- Instalace: Volně stojící spotřebič
- Plně nerezová úprava: panel, dveře, lišty, boky
- Nerezová úprava pro dveře, panel a sokl
- Kapacita mytí: 13
- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, Auto, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: indikátor pro leštadlo, sůl, fáze sušení, fáze oplachování, fáze mytí, vybraný program, zpožděný start 1-24h, XtraPower - extra silný, extra hygienický, GlassCare
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, Plastic handle

**Technická specifikace**

Třída energetické účinnosti	D	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Systém sušení	AirDry
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	43	Typ motoru	Inverter BLDC
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	84	Čistá hmotnost (kg)	46
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	13	Vodní senzor	Ano
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9	Displej zobrazuje	zbývající čas, zpožděný start, servisní kód
Trvání programu (h:min)	4:00	Vlastnosti dolního koše	2 foldable tines, Plastic handle
Pohotovostní režim (W)	0.5	Vlastnosti horního koše	2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Index energetické účinnosti	49.9	Kolečka a nožičky	4 adjustable feet (adj 0 to 1cm)
Instalace	Volně stojící spotřebič	EAN kód produktu	7332543825110
Rozměry (mm)	850x598x622	Účinnost mytí	1.121
Délka přívodního kabelu (m)	1.5	Účinnost sušení	1.061
Délka napouštěcí hadice (cm)	150		
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, Auto, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání		
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150		
Příkon (W)	1950		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Požad. jistiění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		
Počet programů	8		
Počet teplot	4		
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		

