

**Až 3x účinnější sušení s automatickým otevřením dvířek AirDry**

Technologie AirDry využívá k sušení přirozenou cirkulaci vzduchu. Před koncem programu se dvířka automaticky pootevřou, aby dovnitř mohl proudit vzduch. Tento způsob je 3x účinnější než sušení se zavřenými dvířky. Nádobí je tak dokonale usušené a vy šetříte energii.

Specifikace a benefity**Automatické otevření dvířek AirDry pro 3x lepší sušení**

Nová technologie AirDry využívá k sušení přirozeného proudění vzduchu. Dvířka myčky se před koncem programu pootevřou o 10 cm, aby mohl vzduch volně proudit. To přináší až třikrát lepší výsledky než sušení se zavřenými dvířky.

**AutoSense — chytrá volba**

Program AutoSense upraví cyklus na míru každé náplni. Inteligentní snímače vyhodnotí množství vloženého nádobí a míru jeho znečištění a podle toho automaticky nastaví délku, teplotu i spotřebu vody.

**PerfectFit usnadňuje instalaci**

Instalace nové myčky nebyla nikdy snazší. Posuvné závěsy PerfectFit se přizpůsobí jakémukoliv rozměru, a dokonce není nutné ani upravovat podstavec. Máte tak jistotu, že nová myčka dokonale zapadne do vaší kuchyně.



- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Kapacita mytí: 13
- 6 programů, 2 teplot(y)
- Mycí programy: 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, Quick Cycles, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Zpožděný start : 3h
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: indikátor pro leštidlo, sůl, budík, zpožděný start 3h, fáze sušení, vybraný program, XtraPower - extra silný, Machine Care
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má skládací policičky na šálky
- Dolní košík má Fixed tines

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	E	Počet teplot	2
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	46	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	94	Systém sušení	AirDry
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	13	Typ motoru	Inverter BLDC
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9	Čistá hmotnost (kg)	34
Trvání programu (h:min)	3:47	Vodní senzor	Ano
Pohotovostní režim (W)	0.5	Vlastnosti dolního koše	Fixed tines
Index energetické účinnosti	55.9	Vlastnosti horního koše	skládací poličky na šálky
Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Rozměry (mm)	818x596x550	EAN kód produktu	7332543798360
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550	Účinnost mytí	1.121
Délka přívodního kabelu (m)	1.5	Účinnost sušení	1.061
Délka napouštěcí hadice (cm)	150		
Programy	90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, Quick Cycles, Opláchnutí a čekání		
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150		
Příkon (W)	1950		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Požad. jistění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		
Počet programů	6		

