



Bezkonkurenční péče o sklo

V myčce se systémem GlassCare jsou vaše sklenice v bezpečí a nablýskané. Naše jedinečné úchyty SoftGrips a podpěry SoftSpikes drží sklenice šetrně a pevně na svém místě. Najdete je v horním i dolním koši, kam se pohodlně vejdou i sklenice na vysoké noze.

Specifikace a benefity

Všechny přístroje umyté najednou v zásuvce MaxiFlex

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro přístroje a náčiní rozmanitých rozměrů a tvarů. Ať už při vaření použijete velké nebo neforemné náčiní, do extra hluboké přizpůsobitelné zásuvky s dělicími příčkami vše snadno vložíte.



Maximální pokrytí se systémem SatelliteClean®

Vaše nádobí bude zářit čistotou díky satelitnímu sprchovacímu ramenu SatelliteClean®, které nabízí až třikrát lepší výsledky, než je běžné. Dvojitě rotující rameno neustále mění úhel ostřívku, proto i objemnější nádobí bude dobře umyto.



Rychlé nastavení programu s ovládáním QuickSelect

Intuitivní ovládání QuickSelect představuje snadný způsob, jak upravit a spustit mycí program. Posuvným tahem zvolíte délku programu a poklepnutím přidáte různé volitelné funkce — jednodušší už to být nemůže.




Každá sklenice je zajištěna s držákem GlassHolder

Držák GlassHolder, umístěný ve spodním koši myčky, je bezpečným místem pro vaše vysoké skleničky. Úchopy SoftGrips drží sklenice jemně a bezpečně na místě, zatímco hroty SoftSpikes sklenicím poskytují podpěru. Držák pojme až 4 sklenice. Zároveň může být upraven pro různé šířky



Indikátor stavu mytí

Myčka vás pomocí paprsku "Beam on floor" v tichosti informuje o aktuálním stavu mycího programu. Zvukovou signalizaci můžete snadno přeslechnout, ale světelný bod promítaný na podlaze pod spotřebičem nepřehlédnete. Když svítí červená, program běží, když zelená, je hotovo.



- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Kapacita mytí: 14
- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: indikátor pro leštadlo, sůl, budík, fáze sušení, vybraný program, světelný bod na podlaze, dvoubarevný, zpožděný start 1-24h, XtraPower - extra silný, GlassCare, Machine Care
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, GlassHolder, Plastic handle

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	D	Počet programů	8
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Počet teplot	3
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	42	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	85	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14	Systém sušení	AirDry
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	10.5	Typ motoru	Inverter BLDC
Trvání programu (h:min)	4:00	Čistá hmotnost (kg)	40
Pohotovostní režim (W)	0.5	Vodní senzor	Ano
Index energetické účinnosti	49.9	Displej zobrazuje	zbývající čas, zpožděný start, servisní kód
Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)	Paprsek na podlaze	červený a zelený
Rozměry (mm)	818x596x550	Vlastnosti dolního koše	2 foldable tines, GlassHolder, Plastic handle
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550	Vlastnosti horního koše	2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Délka přívodního kabelu (m)	1.5	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	EAN kód produktu	7332543706204
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	Účinnost mytí	1.121
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Účinnost sušení	1.061
Příkon (W)	1950		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Požad. jistění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		

