


Poskytuje až 3krát lepší pokrytí bez dodatečné vody

Myčka nádobí 600 SatelliteClean® je vybavena inovativním ostřikovacím ramenem, které ve srovnání se standardním systémem zajišťuje 3krát lepší pokrytí prostoru myčky. Zaručuje mytí od rohu k rohu, takže i těsně naskládané nádobí je důkladně umyté.

Specifikace a benefity
SatelliteClean®. Čisté nádobí. Bez použití vody navíc

S myčkou SatelliteClean® je nádobí bez poskvrny - až 3krát výkonnější než standardní myčka. Díky dvojitě rotujícímu rameni, které neustále mění úhel ostřiku, budou dobře umyté i objemné kusy nádobí.

Všechny přístroje umyté najednou v zásuvce MaxiFlex


Zásuvka MaxiFlex je navržena pro přístroje a náčiní rozmanitých rozměrů a tvarů. Ať už při vaření použijete velké nebo neformenné náčiní, do extra hluboké přizpůsobitelné zásuvky s dělicími příčkami vše snadno vložíte.

Udržitelnost v mytí nádobí je snadná

Zodpovědná volba je snadná. Pomocí posuvníku QuickSelect na dotykovém displeji zvolíte preferovanou dobu cyklu a Ecometer vás prostřednictvím vizuálně zelených pruhů navede na nejšetrnější program, který šetří energii a vodu.

Jemná podpora vašich křehkých sklenic


Za účelem minimalizace rizika poškození nebo rozbití v průběhu mytí přidržují gumové podpěry SoftSpikes® křehké sklenice ve svislé poloze.


S TimeBeam® máte přehled

Funkce TimeBeam® vás informuje o aktuálním stavu mycího programu. Důležité údaje promítá na podlahu pod spotřebičem, abyste na první pohled viděli, kolik času ještě zbývá.

- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Kapacita mytí: 14
- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: indikátor pro leštadlo, sůl, budík, fáze sušení, vybraný program, zpožděný start 1-24h, XtraPower - extra silný, GlassCare, Time beam White, Machine Care
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 4 foldable tines, Plastic handle

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	C	Počet programů	8
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Počet teplot	4
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	75	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14	Systém sušení	AirDry
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	10.5	Typ motoru	Inverter BLDC
Trvání programu (h:min)	4:00	Čistá hmotnost (kg)	35.45
Pohotovostní režim (W)	0.5	Vodní senzor	Ano
Index energetické účinnosti	43.9	Displej zobrazuje	zbývající čas, zpožděný start, servisní kód
Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)	Paprsek na podlaze	Bílý paprsek na podlaze
Rozměry (mm)	818x596x550	Vlastnosti dolního koše	4 foldable tines, Plastic handle
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550	Vlastnosti horního koše	2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Délka přívodního kabelu (m)	1.5	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	EAN kód produktu	7332543975020
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	Účinnost mytí	1.121
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Účinnost sušení	1.061
Příkon (W)	1950		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Požad. jistění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		

